

Descripción del producto

Nuestro material es seleccionado estrictamente, lo cual lo hace totalmente respetuoso con el medio ambiente.

El material es a prueba de agua la superficie está hecha con película de PVC y el material puede usarse en lugar húmedo. Ha cambiado el problema del moho y la deformación de los productos de madera en un ambiente húmedo.

Este producto Reemplaza el tablero de madera maciza, tableros de pared de espuma de PVC con textura de madera verdadera y sensación de madera.

No es fácil de deformarse y puede adaptarse a entornos como cambios drásticos de temperatura y no causará deformación del producto debido al cambio climático.

Es muy fácil de instalar ya que puede adaptarse a una variedad de sustratos de pared, sin un tratamiento de pared complejo y demasiado trabajo.



PELICULA DE POLIMERO DE PVC

PVC materia base tipo espuma

⊗ Impermeable

⊗ Retardante de llama

⊗ A prueba de humedad

⊗ Antiséptico

⊗ Prevención de insectos

⊗ Resistencia al calor



Ing. Carlos Zeballos

Jefe de Departamento Técnico

Cel.: 62236695

www.decorax.com.bo

MATERIAL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL GRADO E0

Nuestros acabados de madera son de grado E0 libres de pinturas y muy respetuosos con el medio ambiente, listos para usar.



Propiedades físicas:

Propiedades	Unidad	Valor
Densidad	G/cm ³	0,55-0,7
Fuerza tensión	Mpa	≥10
Elongación de la ruptura	%	≥15
Resistencia a la flexión	Mpa	≥20
La resistencia al impacto Charpy	Kj/m ²	≥10
La dureza	D	≥55
Temperatura de reblandecimiento	°C.	≥75
Absorción de agua	%	≥0,2

El nombre del producto	Tablero de espuma de PVC
El tamaño	1220(ancho)*5mm/8mm(espesor) longitud normal: 2900mm, se pueden personalizar.
El color	Película de PVC diversas que abarcan estilos están disponibles.
El tratamiento de superficie	El recubrimiento de película de PVC
Material	La resina de PVC, estabilizador, regulador de la formación de espuma, espumante, pigmentos y relleno.
Aplicación	Revestimiento de paredes interiores y decoración del techo.
Ventajas	<ol style="list-style-type: none"> 1. No tóxico. 2. Excelente superficie lisa y suavidad 3. Excelente clima, la corrosión, resistencia de los contaminantes 4. Incluso el recubrimiento, varios colores 5. Ignífugo, excelente el calor y aislamiento acústico, resistente a la humedad, baja absorción de agua. 6. Película de PVC diversas que abarcan estilos están disponibles. 7. Acortar el período de construcción y mejorar la eficiencia laboral debido a que los perfiles con estándar que sólo necesita algunos cultivos y la apéndice necesario para finalizar la instalación, no necesitan un procesamiento posterior. 8. Larga vida útil acerca de 10-20 años, pero no necesita ningún mantenimiento especial, que se ahorrará un montón de los costes de mantenimiento innecesario.
Longitud	normal: 2900mm, se pueden personalizar.

Los datos incluidos en la presente documentación técnica son indicativos. Los mismos surgen de experiencias en obra, ensayos en condiciones de laboratorio e información provista por terceros, debiéndose en cada caso en particular evaluar las condiciones de la obra en la que serán empleados.

DECORAX SRL mantiene la facultad exclusiva de ejercer la modificación, el cambio, la mejora y/o anulación de materiales, productos, especificaciones y/o diseños sin previo aviso, en nuestra búsqueda constante por brindarle al profesional el permanente liderazgo en nuestros sistemas.

Tablero de espuma de PVC

*Digna de estar en tu hogar
con la calidad que representa*

//



Limpieza fácil



Resistencia a la deformación



Sin olor



Resistencia a la fricción

Variedad de diseños

